



Изсушители на въздух тип GDN

- Работа при ниски температури (5°C)
- Хладилен агент: R407C
- Стендбай при 0.5 W
- Автоматична диагностика
- Външен конектор за конденз
- Антибактериални филтри
- Дисплей на влажността на въздуха
- Защита от преливане

Приложение

- Подходящи за помещения с повишена влажност като мазета, архиви, мокри помещения

Монтаж

- Подов, на колела

Модел		Технически данни				
		GDN10AH-K4MBB1C	GDN12AH-K4MBB1C	GDN16AH-K4EBB1C	GDN20AH-K4EBB1C	GDN24AH-K4EBB1C
Производителност	l/24h	10	12	16	20	24
Захранване	Ph, V, Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz
Капацитет	W	250	250	330	380	390
Ток	A	1.1	1.1	1.4	1.7	1.7
Дебит	m ³ /h	150	150	170/145/120	150/130/115	190/170/145
Шумово ниво	dB(A)	43	43	45	45	47
Съдържание на резервоар	l	4.2 / 4.9	4.2 / 4.9	4.2 / 4.9	4.2 / 4.9	4.2 / 4.9
Размери (Дължина x Височина x Широчина)	mm	343 x 528 x 262	343 x 528 x 262	343 x 528 x 262	343 x 528 x 262	343 x 528 x 262
Нетно / брутно тегло	kg	12.0 / 13.5	12.0 / 13.5	13.5 / 15.0	14.5 / 16.0	15.0 / 16.5