

- GREE
- Сплит-система
- Термopомпа инвертор
- Високо-стенен монтаж



Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж тип FAIRY

- Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж

Хладилен агент

- R32

Характеристики

- Енергиен клас: A++ / A+
- G10 инвертор
- SCOP = 4.1
- WiFi управление
- Интелигентна система за обезскрежаване
- I-Feel мини сензор в дистанционното управление
- Охлаждане: -15°C~+43°C
- Отопление: -22°C~+24°C
- Cold plasma generator (йонизатор)
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика

Модел			Спецификации			
			GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACD-K6DNA1D	GWH24ACE-K6DNA1A
Режим	Cooling/Heating					
Мощност	Охлаждане	kW	2.7	3.5 (0.7 - 4.0)	5.2 (1.26 - 6.6)	7.0 (1.93 - 8.85)
	Отопление	kW	3.0	3.67 (0.8 - 4.5)	5.3 (1.12 - 6.8)	7.4 (1.8 - 10.63)
SEER/SCOP	Охлаждане	kW	2.6	3.0	5.0	6.4
	Отопление	W/W	6.8 / 4.1	7.0 / 4.0	7.0 / 4.0	6.5 / 4.0
Енергиен клас	A++ / A+					
Захранване	Ph/V/Hz 1Ph / 220-240V / 50Hz					
Консумирана мощност	Охлаждане	W	810	1080 (90 - 1450)	1528 (380 - 2450)	1900 (430 - 3100)
	Отопление	W	780	990 (180 - 1250)	1410 (350 - 2600)	1900 (430 - 3750)
Ток	Охлаждане	A	3.8	5.0	6.8	8.73
	Отопление	A	3.5	4.5	6.3	8.84
Въздушен дебит	m ³ /h 610/570/470/420/390 680/620/560/490/450/420/390 680/620/560/490/450/420/390 1250/1100/1000/950/900/850/750					
Вътрешно тяло						
Ниво на звуково налягане		dB(A)	40/37/32/28/26	42/38/35/32/30/28/26	45/43/41/38/35/34/31	48/45/42/39/37/36/33
Размери		W x H x D	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212	1013 x 307 x 221	1122 x 329 x 247
Нетно тегло		kg	11	11	13.5	16.5
Външно тяло						
Ниво на звуково налягане		dB(A)	50	52	57	56
Тръбни връзки	Течност	mm	Ø9.52	Ø9.52	Ø12.87	Ø15.90
	Газ	mm	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35	Ø6.35
Размери		W x H x D	782 x 540 x 320	848 x 596 x 320	963 x 700 x 396	963 x 700 x 396
Нетно тегло		kg	27.5	31	45	53.5

Отстояния
