



## Вентилаторни конвектори касетъчен тип тип FP-XD-60

- Вентилаторни конвектори - касетъчен тип с панел 600 x 600 mm, комплект с вградена кондензна помпа и дистанционно управление

### Примерна поръчка

- FP-51XD/A-K

Спецификации			
Модел		FP-51XD/A-K	FP-68XD/A-K
Захранване	V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz	
Абсорбирана мощност	W	73	73
Въздушен дебит (висок/среден/нисък)	m <sup>3</sup> /h	510/400/300	680/560/460
Мощност	Охладителна	kW	2.75
	Отоплителна	kW	3.4
Водна система	Воден дебит	l/s	0.13
	Пад на налягане (охлаждане)	kPa	30
Шумово ниво	dB(A)	46	46
Тръбни връзки	Вход и изход	mm	19.05
	Конденз	mm	25.00
Размери	Касетъчен конвектор	mm	664x594x292
	Решетка	mm	670x670x25
Тегло	Касетъчен конвектор	kg	20.0
	Решетка	kg	7.0

- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C