



## Бойлер за битова гореща вода за HomeGMV - VRF система тип GMV-SXVD

- Бойлер за термopомпената VRF система **HomeGMV** от неръждаема стомана с 50 mm външна изолация, комплект в вграден електронагревател с възможност за втора серпентина за подвързване със слънчеви колектори

### Приложение

- Обемно подгряване на БГВ

Спецификации									
Модел		SXVD200LCJ/A-K	SXVD300LCJ/A-K	SXVD350LCJ/A-K	SXVD400LCJ/A-K	SXVD200LCJ2/A-K	SXVD300LCJ2/A-K	SXVD350LCJ2/A-K	SXVD400LCJ2/A-K
Вместимост	L	200	300	350	400	200	300	350	400
Макс. налягане	Mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Мощност на ел. нагр.	KW	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Захранване		220-240V / 1Ph / 50Hz							
Дебелина (вътрешна)	mm	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Дебелина (външна)	mm	50	45	45	45	50	45	45	45
Диаметър	mm	540	620	620	620	540	620	620	620
Височина	mm	1595	1620	1895	2125	1595	1620	1895	2125
Тегло	kg	68	82	96	106	71	87	100	110
Свързващи тръби	Серпентина	mm	DN20	DN20	DN20	DN20	2 x DN20	2 x DN20	2 x DN20
	Студ. вода	mm	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15
	Гор. вода	mm	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15	DN15